



SILK JET ROAD 20W50



Mô tả sản phẩm

Silk Jet Road 20W50 là dầu nhớt đa cấp dành cho động cơ diesel. Sản phẩm phù hợp cho tất cả các turbo tăng áp hoặc hút thông thường. Được sử dụng cho các máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy xe lửa; và có thể sử dụng cho các phương tiện yêu cầu với chỉ tiêu API CF-4/SG.

Phẩm cấp

- API : API CF-4/SG

Ứng dụng

- Phù hợp cho tất cả các turbo tăng áp hoặc hút thông thường, dầu diesel của các máy công trình dân dụng, xe tải, tàu đánh cá, đầu máy xe lửa, xe buýt.
- Thích hợp cho động cơ diesel tĩnh (sản xuất năng lượng).

Tính năng nổi bật

- Dầu nhớt đa cấp.
- Khả năng rửa tốt.
- Làm sạch vượt trội.
- Độ ổn định cao trong quá trình vận hành.
- Tính chống ăn mòn và mài mòn tuyệt vời.
- Chống oxy hóa, chống gỉ, và chống tạo bọt.

Đặc tính kỹ thuật

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG	PHƯƠNG PHÁP	THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Tỷ trọng (15/4°C)	KSM 0004	0.8748
Độ nhớt động học (40°C, cSt)	KSM ISO 3104	179.4
Độ nhớt động học (100°C, cSt)	KSM ISO 3104	19.51
Chỉ số độ nhớt (VI)	KSM ISO 2909	124.4
Điểm chớp cháy (°C)	KSM ISO 2592	262
Điểm đông đặc (°C)	KSM ISO 3016	-27